

移动电源

依据高光谱成像仪以及附件运行工作时的需求，可以提供不同模式的电源模块，提供直流的电压电源和提供交流模式的电压电源；满足在户外使用时的需求，供电时间长、携带方便。

	HSIA-BT-85WH (移动电源)	HSIA-BT-250WH (大容量锂电池)	HSIA-PG-1KW (便携式汽油发电机最大功:1kW)
技术参数	电池容量: 20000MAh以上 电池类型: 锂聚合物电池 外形尺寸: 185 × 125 × 17mm 输入功率: 15V-24V/2A 输出功率: USB1: 5V/2.5A USB2: 5V/1A DC 9V/12V/16V/19V/20V 4.5A	电池组标称容量Ah: 20 电池组编程电压V: 14.8 电池组总功Wh:296 标准充电电流A: 2.5 充电环境温度: 0-45 应用环境温度: -20-65 储存温度: -40-70 尺寸(长宽高): 188 × 119 × 80mm 输出方式: 2 × M16 4芯加 插件(1、2正, 3、4负)	便携式汽油发电机: 频率: 50HZ; 额定电压: 220V; 额定功率: 0.85KVA; 最大功率: 1.05KVA; 直流输出: 12V/5A; 额定电流: 3.7A; 相数: 单相; 启动方式: 手启动; 油箱容积: 2.9L; 净重(KG): 16; 连续工作时间: 3.5小时; 尺寸(MM): 483 × 272 × 414; 排量: 53.5(ml); 燃料型号: 汽油; 机油容积: 0.25L; 燃料: 90号以上汽油; 耗油量(g/kw.h): 420;
用途	CCD相机供电、电动扫描转镜、电动旋转台供电DC12V;		N25E系列成像仪供电, 台式计算机供电: AC:220V



移动电源



便携式汽油发电机,最大功率: 1kW